

PRESTANDEDEKLARATION**Nr. 105****Stödmurselement H=1200 och större****Standard: EN 15258**

1. Produkttypens unika identitetskod: Stödmurselement L-stöd, T-stöd
2. Typ, parti eller serienummer: Stödmurselement enligt EN 15258
3. Användningsområde: Stöd för mark och massor
4. Tillverkare: AB Dahlgrens Cementgjuteri
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå
Telefon 0910-770280
6. AVCP. System för bedömning och fortlöpande kontroll: 2+
7. Kontroll och provning:
Nordcert har utfört fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik enligt system 2+
Nordcert har utfärdat följande intyg: kontinuitet för produktens prestanda och överensstämmelse efter tillverkningskontroll
8. Prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: Ej tillämpligt
- 9.

Angiven prestanda

I förkommande fall: NPD = No Performance Determined, ingen prestanda fastställd.

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Betong	C32/40 vct $\leq 0,55$	EN 15258:2008
Tryckhållfasthet	40 MPA	
Armering lösjärn	K500C-T	
Armeringsnät	NK500AB-W	
Brotthållfasthet armering	540 Mpa	
Streckgräns armering	500 Mpa	
Laster	4 kN/m ² , 20 kN/m ²	
Livslängdsklass	L=100	

Beträffande geometri, data, detaljinformation och andra tekniska egenskaper hittas det lättast på vår hemsida www.dahlgrencement.se

Kenneth Dahlgren VD



(namn och befattning)